

# Instrucciones para limpieza con polvos de E-Cleaner.



- 1.- Mantenga la máquina desconectada durante la limpieza.
- 2.- Abra la cubierta en donde se encuentra el filtro interno y remuévalo quitando el candado circular.
- 3.- Tome el cartucho de limpieza. Abra la parte superior y coloque el contenido de un sobre de polvo limpiador dentro del cartucho. Cierre con la tapa completamente.
- 4.- Coloque el cartucho de limpieza (ya con el polvo limpiador dentro de la unidad) insertándolo en el mismo lugar donde se encontraba el filtro interno. Tenga cuidado con los empaques/anillos de plástico negros que vienen en la base, solamente debe de tener uno en cada orificio. Asegure el candado circular.
- 5.- Tome las dos mangueras (La principal y secundaria/gris) y colóquelas dentro de un vaso/contenedor con una capacidad no mayor a 500ml. Las mangueras deben de acomodarse de tal manera que las puntas de ambas estén siempre tocando el fondo del vaso/contenedor.
- 6.- Abra la llave del agua y deje que fluya de manera normal por alrededor de 3 a 5 segundos y después cierre. Al abrir la llave, asegúrese que no salgan mas de 200ml. de agua. La cantidad de agua solamente debe ser suficiente para cubrir las puntas de las mangueras bajo el agua dentro del vaso/contenedor.
- 7.- Deje reposar la maquina durante 5 horas mínimo y no mas de 10 horas.
- 8.- Después de que hayan pasado las 5 horas (o más) remueva las mangueras del vaso/contenedor y colóquelas en su posición original.
- 9.- Abra la llave y deje el agua fluir por 2 minutos, manteniendo la máquina apagada y el cartucho de limpieza dentro de la unidad.
- 10.- Después de 2 minutos, cierre la llave.
- 11.- Intercambie el cartucho de limpieza por el filtro interno original teniendo cuidado de los anillos (empaques negros) y el candado circular.
- 12.- Una vez instalado el filtro, deje el agua corriendo nuevamente por 2 minutos.
- 13.- Al pasar 2 minutos, cierre la llave y conecte la máquina a la corriente eléctrica.
- 14.- A partir de este momento ya puede encender la máquina y hacer uso de la misma.

\*\* Después de haber utilizado el cartucho de limpieza, abra la parte superior y deje secar las dos piezas en un ambiente ventilado. Después de secar, puede cerrarlo y guardarlo para su próximo uso.